

# Art Cool Gallery



Dati generali

A\_\_AW1 NF2

A\_\_AWU UF2

- Sistema di Depurazione Aria NEO Plasma
- Trattamento Anticorrosione Gold FinTM
- Commutazione Automatica della modalità operativa
- Funzione di eliminazione odori • Jet Cool • Chaos Swing
- Risparmio energetico • Silenzioso • Comando a infrarossi
- Funzione sleep • Funzione Healthy Dehumidification
- Auto Restart • Timer di spegnimento 24 ore
- Preriscaldamento • Controllo di condensazione



Pompa di Calore



Con pannello frontale personalizzabile a piacere.

# Scheda tecnica

## A\_\_AW1 NF2

## A\_\_AWU UF2



Modello	UNITÀ INTERNA UNITÀ ESTERNA	A09AW1 NF2 A09AWU UF2	A12AW1 NF2 A12AWU UF2	
Alimentazione elettrica	ø,V/Hz	1.220-240.50	1.220-240.50	
Capacità Raffreddamento (Min. Nom. Max.)	W	1.300-2.700-3.500	1.300-3.500-4.000	
Capacità Riscaldamento (Min. Nom. Max.)	W	1.300-3.500-4.200	1.300-4.200-5.000	
Potenza Assorbita (Min. Nom. Max.)	Raffreddamento	W	330-830-980	470-1.090-1.510
	Riscaldamento	W	270-960-1.160	380-1.160-1.420
Corrente Assorbita	Raffreddamento	A	3.8	4.7
	Riscaldamento	A	4.4	5.2
E.E.R.	Raffreddamento	W/W	3.25	3.21
C.O.P.	Riscaldamento	W/W	3.65	3.62
Classe di consumo energetico	Raffr/Risc	A/A	A/A	A/A
Consumo elettrico annuale (Raff. 500 h/anno)		kW	415	545
Pressione sonora (1mt)	U.Int (Max/Med./Min./Sleep)	dB(A)	35/29/25/22	39/32/25/23
	Unità Esterna (Max)	dB(A)	48	48
Capacità di ventilazione	Unità Interna (Max)	m3/min	8.0	9.0
	Unità Esterna (Max)	m3/min	26.0	34
Capacità di deumidificazione		l/h	1.2	1.5
Tubazione di collegamento	Liquido	mm	6.35	6.35
	Gas	mm	9.52	9.52
Dimensioni	Unità Interna	mm	600x600x146	600x600x146
	Unità Esterna	mm	770x540x245	770x540x245
Peso Netto	Unità Interna	kg	15	15
	Unità Esterna	kg	32	32
Refrigerante Precaricato (R410a)		g	1.000	1.000
Lunghezza standard tubazioni		mt	7.5	7.5
Lunghezza massima tubazioni		mt	15	15
Dislivello massimo ammissibile		mt	7	7
Incremento di refrigerante		g/m	20	20
Collegamento alimentazione elettrica (unità int./unità est.)			Unità Interna	Unità Interna
Cavo di collegamento unità interna/esterna		n° di conduttori	3+Terra	3+Terra
	Raffreddamento	Temp. Est. °C b.s. (min-max)	-5 +43	-5 +43
		Temp. Int. °C b.u. (min-max)	+14 +24	+14 +24
	Riscaldamento	Temp. Est. °C b.u. (min-max)	-10 +15	-10 +15
		Temp. Int. °C b.s. (min-max)	+16 +24	+16 +24